NEBULIZADORES

Nebulizador Ciclón 3000 Fieni

La combinación perfecta entre autonomía, potencia y precisión italiana para aplicaciones de alto rendimiento.

CAPACIDAD
3000 L

LARGO × ANCHO × ALTO
4600 × 1730 × 1900 mm

TURBINA
Fieni D.1060-F1060H

CULTIVOS

Cerezos · Nogales · Avellanos europeos · Paltos

y 9 cultivos más

Cotiza este equipo
Oficina +56 2 2289 5452
WhatsApp +56 9 4266 6397
ventas@lerpain.cl
www.lerpain.cl/nebulizador-ciclon-3000-fieni/

Características

- Comando de regulación y distribución de presión a distancia
- Estanque de 3000 litros en fibra de vidrio con diseño de vaciado total
- Depósitos independientes para lavado de manos y limpieza del circuito
- Agitación hidráulica de bronce y válvula de 3 vías para seleccionar estanque principal o retorno
- Filtro de alta capacidad con válvula de corte
- Turbina italiana Fieni en acero inoxidable con hélice de 9 paletas y embrague centrífugo
- Sistema de predistribución de aire para mayor eficiencia y control de deriva
- Chasis UPN reforzado galvanizado en caliente, con protección antihojas
- Eje regulable en altura con dos posiciones
- Caja multiplicadora italiana Fieni de doble velocidad más punto muerto
- Porta boquillas dobles antigoteo
- Ruedas 12.5/80-15.3" para máxima estabilidad

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Bombas y comandos

MARCA	BOMBA	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN MÁX.	COMANDO	CÓDIGO
COMET	IDS-2001	185 L/min	50 bar	M170 2V Bronce	NT30002001F
ANNOVI REVERBERI	BHS-200	193,7 L/min	50 bar	BMS 2V Bronce	NT3000AR200F

Indica la bomba y el comando al cotizar. Te ayudamos a elegir según tu aplicación.

TURBINA INCLUIDA

Turbina Fieni D.1060-F1060H

Equipo de aire Fieni (Italia) con hélice VNFH1060 de 1060 mm de diámetro y 9 palas, y multiplicador CM15 de 2 velocidades y neutro.

Hélice	**VNFH1060 · 9 palas**	Distribución Y · Z	**12 m · 25 m**
Diámetro	**1060 mm (41″)**	Portaboquillas	**13 + 13**
Multiplicador	**CM15 · 2 velocidades + neutro**	Tractor	**95 HP o más**
Relaciones	**1:2,93 · 1:3,30**	Ruido a 7,5 m	**96 dB**
Caudal de aire	**84.696 a 108.618 m³/h**	Peso	**188 kg**
Potencia requerida	**40,0 a 72,0 HP**		
Dimensiones	**A 1280 mm · B 1190 mm · C 163 mm · E 330 mm · F 354 mm · G 75 mm · H 121 mm · M 109 mm**		

Desempeño según ángulo de pala

ÁNGULO DE PALA	CAUDAL DE AIRE	POTENCIA
64° (mín.)	84.696 m³/h	40,0 HP
72° (medio)	99.929 m³/h	55,5 HP
80° (máx.)	108.618 m³/h	72,0 HP

QUÉ INCLUYE

Equipamiento

✓ Incluido de serie 10 · viene con el equipo

TRANSMISIÓN

- ✓ Cardán B7 Bondioli & Pavesi (Italia) con funda protectora

TURBINA Y AIRE

- ✓ Turbo 1000 mm Fieni 1060F000007

PULVERIZACIÓN

- ✓ Pitones tipo metralleta con 10 m de manguera c/u 8282012
- ✓ Surtidores dobles con sistema antigota 8268003
- ✓ Boquillas cerámicas de cono hueco ATR Albuz
- ✓ Conjunto disco, difusor Ø18

RODADO

- ✓ Rueda 12.5/80-15.3" ROD6204

LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN

- ✓ Llenador de estanque KLLENADORGRANDE
- ✓ Estanque lavamanos ESTAN020
- ✓ Kit de seguridad operador 2113

+ Opcionales 13 · se agregan al cotizar

TRANSMISIÓN

- + Cardán B7 homocinético Bondioli & Pavesi

PULVERIZACIÓN

- + Filtro en línea 1/2" autolimpiante 70 MESH (bronce) 8137010
- + Surtidor OR 1/4" 8275012
- + Surtidor OR 1/4" c/antigota 5203461
- + Multiplicador gota (conexión central) 5107002
- + Multiplicador gota (excéntrico) ATMULTI-4811

CONTROL Y ELECTRÓNICA

- + Comando Braglia eléctrico 2 vías 50 Bar 5803
- + Computador GeoNave 32 (necesario COMANDO ELÉCTRICO GS PILOT 2V 40 Bar) GEON319
- + Kit Sonar doble 2 sensores con cable 5,5 m y 2 protecciones 937
- + Kit electrostático AgroNZ XP1000

RODADO

- + Rueda IMP100 400/60-15.5TL 16PR

LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN

- + Detergente limpiador de estanque 1504451
- + Kit mantención bomba de membranas (Según bomba)