

NEBULIZADORES

Nebulizador Ciclón 3000

3000 litros de autonomía y una turbina de alto rendimiento diseñadas para enfrentar las aplicaciones más exigentes.



CAPACIDAD
3000 L

LARGO x ANCHO x ALTO
4330 x 1730 x 1940 mm

TURBINA
Lerpain 1000 mm

CULTIVOS



Cerezos



Nogales


Avellanos
europeos


Paltos

y 9 cultivos más

Cotiza este equipo

Oficina +56 2 2289 5452

WhatsApp +56 9 4266 6397

ventas@lerpain.cl

www.lerpain.cl/nebulizador-ciclon-3000/

Características

Nebulizador de tiro con turbo de 1000 mm, doble salida de aire y regulación de presión desde el tractor.

- ✓ Comando de regulación y distribución de presión a distancia
- ✓ Estanque de 3000 litros en fibra de vidrio
- ✓ Depósitos independientes para lavado de manos y limpieza del circuito
- ✓ Agitación hidráulica de bronce
- ✓ Turbina Lerpain de alto rendimiento en acero galvanizado con hélice italiana balanceada de 10 paletas
- ✓ Sistema de distribución de aire con doble cono recuperador para una aplicación eficiente
- ✓ Chasis estructural en perfiles UPN galvanizados en caliente
- ✓ Eje regulable en altura con dos posiciones en perfiles UPN
- ✓ Caja multiplicadora de doble velocidad más punto muerto
- ✓ Porta boquillas dobles con sistema antigoteo
- ✓ Ruedas 12.5/80-15.3" para una excelente estabilidad en terreno

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Bombas y comandos

MARCA	BOMBA	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN MÁX.	COMANDO	CÓDIGO
	IDS-2001	185 L/min	50 bar	M170 2V Bronce	NT30002001
	BHS-200	193,7 L/min	50 bar	BMS 2V Bronce	NT3000200

Indica la bomba y el comando al cotizar. Te ayudamos a elegir según tu aplicación.

TURBINA INCLUIDA

Turbina Lerpain 1000 mm

Turbina de 1000 mm fabricada por Lerpain en acero galvanizado, con hélice italiana de 10 paletas.

Diámetro	1000 mm	Hélice	Italiana, 10 paletas
Caudal de aire	14.000 a 80.000 m³/h (5 posiciones de paleta)	Material	Acero galvanizado
Velocidad de hélice	2.008 rpm (540 × 3,72)		
Caudal por posición 1-5	14.000 · 34.000 · 56.000 · 70.000 · 80.000 m³/h		

QUÉ INCLUYE

Equipamiento

✓ Incluido de serie 11 · viene con el equipo

TRANSMISIÓN
✓ Cardán B8 con funda protectora
✓ Caja multiplicadora 2 velocidades y punto neutro
TURBINA Y AIRE
✓ Hélice italiana de 10 paletas (Ø 1000 mm) D274086
PULVERIZACIÓN
✓ Pitones tipo metrallera con 10 m de manguera c/u 8282012
✓ Surtidores dobles con sistema antigota y regulación 626278A
✓ Boquillas cerámicas de cono hueco Albuz
✓ Conjunto disco, difusor Ø18
RODADO
✓ Rueda 12.5/80-15.3" ROD6204
LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN
✓ Llenador de estanque KLENADORGRANDE
✓ Estanque lavamanos ESTAN020
✓ Kit de seguridad operador 2113

+ Opcionales 15 · se agregan al cotizar

TRANSMISIÓN
+ Cardán B8 homocinético con funda protectora
+ Cardán B7 Bondioli & Pavesi
+ Cardán B7 homocinético Bondioli & Pavesi
PULVERIZACIÓN
+ Filtro en línea 1/2" autolimpiante 70 MESH (bronce) 8137010
+ Surtidor OR 1/4" 8275012
+ Surtidor OR 1/4" c/antigota 5203461
+ Multiplicador gota (conexión central) 5107002
+ Multiplicador gota (excéntrico) ATMULTI-4811
CONTROL Y ELECTRÓNICA
+ Comando Braglia eléctrico 2 vías 50 Bar 5803
+ Computador GeoNave 32 (necesario COMANDO ELÉCTRICO GS PILOT 2V 40 Bar) GEON319
+ Kit Sonar doble 2 sensores con cable 5,5 m y 2 protecciones 937
+ Kit electrostático AgroNZ XP1000
RODADO
+ Rueda IMP100 400/60-15.5TL 16PR
LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN
+ Detergente limpiador de estanque 1504451
+ Kit mantención bomba de membranas (Según bomba)