

NEBULIZADORES

Nebulizador NL 400 · 600

Diseñado para desplazarse con facilidad en espacios reducidos y giros exigentes.



CAPACIDADES

400 L · 600 L

LARGO × ANCHO × ALTO

1690 × 114 × 1260 mm

TURBINA

Lerpain 700 mm

CULTIVOS



Cerezos



Nogales

Avellanos
europeos

Paltos

y 9 cultivos más

Cotiza este equipo

Oficina +56 2 2289 5452

WhatsApp +56 9 4266 6397

ventas@lerpain.cl

www.lerpain.cl/nebulizador-nl-400-600/

Características

- ✓ Comando de regulación y distribución de presión a distancia
- ✓ Estanque de 400 o 600 litros en fibra de vidrio fabricado por Lerpain
- ✓ Estanque lavamanos independiente
- ✓ Indicador de nivel de estanque
- ✓ Agitación hidráulica y filtro de aspiración de alta capacidad con válvula de corte
- ✓ Turbina Lerpain de 700 mm fabricada en acero galvanizado en caliente con hélice italiana de 8 paletas y regulación de flujo de aire en 5 posiciones
- ✓ Deflectores incorporados para maximizar la eficiencia de aplicación y reducir la deriva
- ✓ Chasis estructural galvanizado en caliente, con protección antihojas
- ✓ Caja multiplicadora de doble velocidad más punto muerto
- ✓ Porta boquillas dobles con sistema antigoteo

FICHA TÉCNICA

Especificaciones

CAPACIDAD	ANCHO (A)	LARGO (L)	ALTO (H)
400 L	114	1690	1260
600 L	128	1840	1340

Medidas en milímetros. Los valores pueden variar según la configuración elegida.

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Bombas y comandos

MARCA	BOMBA	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN MÁX.	COMANDO	CÓDIGO
	APS-71	71,3 L/min	50 bar	GCP 2V 40 Bar	—
	AR-813	79,9 L/min	50 bar	VDR 2V 50 Bar	—
	AMC-80	78 L/min	50 bar	AMC 2V 50 Bar	—

Indica la bomba y el comando al cotizar. Te ayudamos a elegir según tu aplicación.

TURBINA INCLUIDA

Turbina Lerpain 700 mm

Turbina de 700 mm fabricada por Lerpain en acero galvanizado en caliente, con hélice italiana de 8 paletas y regulación del flujo de aire en 5 posiciones.

Diámetro	700 mm	Hélice	Italiana, 8 paletas
Caudal de aire	13.000 a 29.000 m³/h (5 posiciones de paleta)	Regulación de aire	5 posiciones
Velocidad de hélice	2.160 rpm (540 × 4)	Material	Acero galvanizado en caliente
Caudal por posición 1-5	13.000 · 17.000 · 21.000 · 25.000 · 29.000 m³/h		

QUÉ INCLUYE

Equipamiento

✓ **Incluido de serie 10** · viene con el equipo

TRANSMISIÓN
✓ Cardán con funda protectora 71043016
✓ Caja multiplicadora 2 velocidades y punto neutro ZBM60SF
TURBINA Y AIRE
✓ Hélice italiana de 8 paletas con llave de regulación de flujo de aire (5 posiciones) (Ø 700 mm)
PULVERIZACIÓN
✓ Pistolas turbo con 10 m de manguera ARA33151149
✓ Surtidores dobles estándar con sistema antigota 8268003
✓ Boquillas cerámicas de cono hueco ASJ
✓ Conjunto disco, difusor Ø18
LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN
✓ Llenador de estanque KLENADORGRANDE
✓ Estanque lavamanos
✓ Kit de seguridad operador 2113

+ **Opcionales 7** · se agregan al cotizar

PULVERIZACIÓN
+ Filtro en línea 1/2" autolimpiante 70 MESH (bronce) 8137010
+ Surtidor OR 1/4" 8275012
+ Surtidor OR 1/4" c/antigota 5203461
+ Multiplicador gota (conexión central) 5107002
+ Multiplicador gota (excéntrico) ATMULTI-4811
LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN
+ Detergente limpiador de estanque 1504451
+ Kit mantención bomba de membranas (Según bomba)