

NEBULIZADORES

Nebulizador NT 1000

Compacto, ágil y confiable para trabajar donde otros no llegan.



CAPACIDAD

1000 L

LARGO x ANCHO x ALTO

3600 x 1250 x 1600 mm

TURBINA

Lerpain 800 mm

CULTIVOS



Cerezos



Nogales


 Avellanos
europeos


Paltos

y 9 cultivos más

Cotiza este equipo

Oficina +56 2 2289 5452

WhatsApp +56 9 4266 6397

ventas@lerpain.cl
www.lerpain.cl/nebulizador-nt-1000/

Características

- ✓ Comando de regulación y distribución de presión a distancia
- ✓ Estanque de 1000 litros en fibra de vidrio fabricado por Lerpain
- ✓ Estanque lavamanos independiente
- ✓ Indicador externo de nivel de estanque
- ✓ Agitación hidráulica y filtro de aspiración de alta capacidad con válvula de corte
- ✓ Turbina Lerpain de 800 mm fabricada en acero galvanizado en caliente con hélice italiana Tifone de 8 paletas y regulación de flujo de aire en 5 posiciones
- ✓ Deflectores incorporados para maximizar la eficiencia de aplicación y reducir la deriva
- ✓ Chasis estructural fabricado en perfiles de 6 mm reforzados y galvanizados en caliente
- ✓ Caja multiplicadora de doble velocidad más punto muerto
- ✓ Porta boquillas dobles con sistema antigoteo
- ✓ Ruedas 10.0/80-12" para máxima estabilidad

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Bombas y comandos

MARCA	BOMBA	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN MÁX.	COMANDO	CÓDIGO
	APS-145	145 L/min	50 bar	M170 2V Aluminio	NT1000145
	APS-121	116 L/min	50 bar	M170 2V Aluminio	NT1000121
	AR-1604	153 L/min	50 bar	BY Matic 2V Aluminio	NT10001604
	AR-1203	115,8 L/min	50 bar	BY Matic 2V Aluminio	NT10001203

Indica la bomba y el comando al cotizar. Te ayudamos a elegir según tu aplicación.

TURBINA INCLUIDA

Turbina Lerpain 800 mm

Turbina de 800 mm fabricada por Lerpain en acero galvanizado en caliente, con hélice italiana Tifone de 8 paletas y regulación del flujo de aire en 5 posiciones.

Diámetro	800 mm	Hélice	Italiana Tifone, 8 paletas
Caudal de aire	27.000 a 39.000 m ³ /h (4 posiciones de paleta)	Regulación de aire	5 posiciones
Velocidad de hélice	2.160 rpm (540 × 4)	Material	Acero galvanizado en caliente
Caudal por posición 1-4	27.000 · 31.000 · 35.000 · 39.000 m ³ /h		

QUÉ INCLUYE

Equipamiento

✓ Incluido de serie 12 · viene con el equipo

TRANSMISIÓN
✓ Cardán con funda protectora AX50122
✓ Caja multiplicadora 2 velocidades y punto neutro PN22072200
TURBINA Y AIRE
✓ Hélice italiana Tifone con regulación de flujo de aire (5 posiciones) (Ø 800 mm) D274-0058
PULVERIZACIÓN
✓ Pitones tipo metralleta con 10 m de manguera c/u 8282012
✓ Surtidores dobles estándar con sistema antigota 8268003
✓ Surtidores dobles regulables con sistema antigota 626278A
✓ Boquillas cerámicas de cono hueco ASJ
✓ Conjunto disco, difusor Ø18
RODADO
✓ Rueda 10/80-12" 2200250
LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN
✓ Llenador de estanque KLENADORGRANDE
✓ Estanque lavamanos
✓ Kit de seguridad operador 2113

+ Opcionales 9 · se agregan al cotizar

TRANSMISIÓN
+ Cardán homocinético con protección 001SOLD
PULVERIZACIÓN
+ Filtro en línea 1/2" autolimpiante 70 MESH (bronce) 8137010
+ Surtidor OR 1/4" 8275012
+ Surtidor OR 1/4" c/antigota 5203461
+ Multiplicador gota (conexión central) 5107002
+ Multiplicador gota (excéntrico) ATMULTI-4811
CONTROL Y ELECTRÓNICA
+ Comando Braglia eléctrico 2 vías 50 Bar 5803
LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN
+ Detergente limpiador de estanque 1504451
+ Kit mantención bomba de membranas (Según bomba)