

NEBULIZADORES

Nebulizador NT 1500

Perfecto para ajustar cada aplicación, con la confiabilidad de un equipo ampliamente probado en terreno.



CAPACIDAD

1500 L

LARGO x ANCHO x ALTO

3800 x 1500 x 1600 mm

TURBINA

Lerpain 900 mm

CULTIVOS



Cerezos



Nogales


 Avellanos
europeos


Paltos

y 9 cultivos más

Cotiza este equipo

Oficina +56 2 2289 5452

WhatsApp +56 9 4266 6397

ventas@lerpain.cl
www.lerpain.cl/nebulizador-nt-1500/

Características

- ✓ Comando de regulación y distribución de presión a distancia
- ✓ Estanque de 1500 litros en fibra de vidrio fabricado por Lerpain
- ✓ Estanque lavamanos independiente
- ✓ Estanque auxiliar para limpieza del circuito
- ✓ Indicador de nivel de estanque
- ✓ Agitación hidráulica en bronce
- ✓ Turbina fabricada por Lerpain en acero galvanizado en caliente con hélice italiana balanceada de 8 paletas de alto rendimiento
- ✓ Deflectores incorporados para maximizar la eficiencia de aplicación y reducir la deriva
- ✓ Chasis estructural fabricado en perfiles UPN reforzados y galvanizados en caliente
- ✓ Caja multiplicadora de doble velocidad más punto muerto
- ✓ Porta boquillas dobles con sistema antigoteo
- ✓ Ruedas 10.0/75-15.3"

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Bombas y comandos

MARCA	BOMBA	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN MÁX.	COMANDO	CÓDIGO
	APS-145	145 L/min	50 bar	M170 2V Aluminio	NT1000145
	APS-121	116 L/min	50 bar	M170 2V Aluminio	NT1000121
	AR-1604	153 L/min	50 bar	BY Matic 2V Aluminio	NT10001604
	AR-1203	115,8 L/min	50 bar	BY Matic 2V Aluminio	NT10001203

Indica la bomba y el comando al cotizar. Te ayudamos a elegir según tu aplicación.

TURBINA INCLUIDA

Turbina Lerpain 900 mm

Turbina de 900 mm fabricada por Lerpain en acero galvanizado en caliente, con hélice italiana Elettrouno de 8 paletas.

Diámetro	900 mm	Material	Acero galvanizado en caliente
Caudal de aire	64.683 a 80.019 m³/h (según la marcha de la caja)	Caja multiplicadora	AMEC D-21 de 2 velocidades (1:4,5 y 1:3,6) y punto neutro
Toma de fuerza	540 rpm	Posición lenta (1:3,6)	64.683 m³/h de caudal de aire estimado
Hélice	Italiana Elettrouno, 8 paletas de paso fijo en posición intermedia, balanceada de fábrica	Posición rápida (1:4,5)	80.019 m³/h de caudal de aire estimado

QUÉ INCLUYE

Equipamiento

✓ **Incluido de serie** 12 · viene con el equipo

TRANSMISIÓN
✓ Cardán con funda protectora (Según bomba)
✓ Caja multiplicadora 2 velocidades y punto neutro PN22072200
TURBINA Y AIRE
✓ Hélice italiana de 8 paletas balanceada de fábrica (Ø 900 mm) HED900835
PULVERIZACIÓN
✓ Pitones tipo metralleta con 10 m de manguera c/u 8282012
✓ Surtidores dobles estándar con sistema antigota 8268003
✓ Surtidores dobles regulables con sistema antigota 626278A
✓ Boquillas cerámicas de cono hueco ASJ
✓ Conjunto disco, difusor Ø18
RODADO
✓ Ruedas 10.0/75-15.3" RUEDA153
LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN
✓ Llenador de estanque KLENADORGRANDE
✓ Estanque lavamanos ESTAN020
✓ Kit de seguridad operador 2113

+ **Opcionales** 16 · se agregan al cotizar

TRANSMISIÓN
+ Cardán homocinético con protección AX51432
PULVERIZACIÓN
+ Filtro en línea 1/2" autolimpiante 70 MESH (bronce) 8137010
+ Multiplicador gota (conexión central) 5107002
+ Multiplicador gota (excéntrico) ATMULTI-4811
+ Surtidor OR 1/4" 8275012
+ Surtidor OR 1/4" c/antigota 5203461
CONTROL Y ELECTRÓNICA
+ Comando Braglia eléctrico 2 vías 50 Bar 005803
+ Computador GeoNave 32 (necesario COMANDO ELÉCTRICO GS PILOT 2V 40 Bar) GEON319
+ Kit Sonar doble 2 sensores con cable 5,5 m y 2 protecciones 937
+ Kit electrostático AgroNZ XP1000
RODADO
+ Ruedas IMP100 10.0/75-15.3" ROD6203
+ Rueda IMP100 11.5/80-15.3" ROD6203
+ Ruedas IMP100 12.5/80-15.3" ROD6204
+ Rueda IMP100 400/60-15.5TL 16PR
LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN
+ Detergente limpiador de estanque 1504451
+ Kit mantención bomba de membranas (Según bomba)