

NEBULIZADORES

Nebulizador NT 2000 Huracán

El nuevo nebulizador de 2000 litros de Lerpain, con el equipamiento italiano del Ciclón 3000 Fieni.



CAPACIDAD

2000 L

TURBINA

Fieni D.1060-F1060H

CULTIVOS



Cerezos



Nogales


 Avellanos
europeos


Paltos

y 9 cultivos más

Cotiza este equipo

Oficina +56 2 2289 5452

WhatsApp +56 9 4266 6397

ventas@lerpain.cl
www.lerpain.cl/nebulizador-nt-2000-huracan/

Características

- ✓ Comando de regulación y distribución de presión a distancia
- ✓ Estanque de 2000 litros en fibra de vidrio con diseño de vaciado total
- ✓ Depósitos independientes para lavado de manos y limpieza del circuito
- ✓ Agitación hidráulica de bronce y válvula de 3 vías para seleccionar estanque principal o retorno
- ✓ Filtro de alta capacidad con válvula de corte
- ✓ Turbina italiana Fieni en acero inoxidable con hélice de 9 paletas y embrague centrífugo
- ✓ Sistema de predistribución de aire para mayor eficiencia y control de deriva
- ✓ Chasis UPN reforzado galvanizado en caliente, con protección antihojas
- ✓ Eje regulable en altura con dos posiciones
- ✓ Caja multiplicadora italiana Fieni de doble velocidad más punto muerto
- ✓ Porta boquillas dobles antigoteo
- ✓ Ruedas 11.5/80-15.3" para máxima estabilidad

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Bombas y comandos

MARCA	BOMBA	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN MÁX.	COMANDO	CÓDIGO
 COMET	IDS-2001	185 L/min	50 bar	M170 2V Bronce	—
 ANNOVI REVERBERI The Power of Experience	BHS-200	193,7 L/min	50 bar	BMS 2V Bronce	—

Indica la bomba y el comando al cotizar. Te ayudamos a elegir según tu aplicación.

TURBINA INCLUIDA

Turbina Fieni D.1060-F1060H

Equipo de aire Fieni (Italia) con hélice VNFH1060 de 1060 mm de diámetro y 9 palas, y multiplicador CM15 de 2 velocidades y neutro.

Hélice	VNFH1060 · 9 palas	Distribución Y · Z	12 m · 25 m
Diámetro	1060 mm (41")	Portaboquillas	13 + 13
Multiplicador	CM15 · 2 velocidades + neutro	Tractor	95 HP o más
Relaciones	1:2,93 · 1:3,30	Ruido a 7,5 m	96 dB
Caudal de aire	84.696 a 108.618 m³/h	Peso	188 kg
Potencia requerida	40,0 a 72,0 HP		
Dimensiones	A 1280 mm · B 1190 mm · C 163 mm · E 330 mm · F 354 mm · G 75 mm · H 121 mm · M 109 mm		

Desempeño según ángulo de pala

ÁNGULO DE PALA	CAUDAL DE AIRE	POTENCIA
64° (mín.)	84.696 m³/h	40,0 HP
72° (medio)	99.929 m³/h	55,5 HP
80° (máx.)	108.618 m³/h	72,0 HP

QUÉ INCLUYE

Equipamiento

✓ **Incluido de serie** 10 · viene con el equipo

TRANSMISIÓN
✓ Cardán B7 Bondioli & Pavesi (Italia) con funda protectora
TURBINA Y AIRE
✓ Turbo 1000 mm Fieni 1060F000007
PULVERIZACIÓN
✓ Pitones tipo metralleta con 10 m de manguera c/u 8282012
✓ Surtidores dobles con sistema antigota 8268003
✓ Boquillas cerámicas de cono hueco ATR Albuz
✓ Conjunto disco, difusor Ø18
RODADO
✓ Rueda 11.5/80-15.3" ROD6203
LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN
✓ Llenador de estanque KLENADORGRANDE
✓ Estanque lavamanos ESTAN020
✓ Kit de seguridad operador 2113

+ **Opcionales** 13 · se agregan al cotizar

TRANSMISIÓN
+ Cardán B7 homocinético Bondioli & Pavesi
PULVERIZACIÓN
+ Filtro en línea 1/2" autolimpiante 70 MESH (bronce) 8137010
+ Surtidor OR 1/4" 8275012
+ Surtidor OR 1/4" c/antigota 5203461
+ Multiplicador gota (conexión central) 5107002
+ Multiplicador gota (excéntrico) ATMULTI-4811
CONTROL Y ELECTRÓNICA
+ Comando Braglia eléctrico 2 vías 50 Bar 5803
+ Computador GeoNave 32 (necesario COMANDO ELÉCTRICO GS PILOT 2V 40 Bar) GEON319
+ Kit Sonar doble 2 sensores con cable 5,5 m y 2 protecciones 937
+ Kit electrostático AgroNZ XP1000
RODADO
+ Rueda IMP100 400/60-15.5TL 16PR
LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN
+ Detergente limpiador de estanque 1504451
+ Kit mantención bomba de membranas (Según bomba)