

NEBULIZADORES

Nebulizador NT 2000 P Fieni

Diseño moderno y tecnología italiana para una pulverización eficiente, precisa y confiable.



CAPACIDAD

2000 L

LARGO x ANCHO x ALTO

4050 x 1530 x 1650 mm

TURBINA

Fieni D.913-56VNS

CULTIVOS



Cerezos



Nogales



Avellanos europeos



Paltos

y 9 cultivos más

Cotiza este equipo

Oficina +56 2 2289 5452

WhatsApp +56 9 4266 6397

ventas@lerpain.cl

www.lerpain.cl/nebulizador-nt-2000-p-fieni/

Características

- ✓ Comando de regulación y distribución de presión a distancia
- ✓ Estanque italiano de polietileno de 2000 litros con doble tapa abatible y tapón de drenaje italiano
- ✓ Estanque lavamanos independiente
- ✓ Estanque auxiliar para limpieza del circuito
- ✓ Doble indicador de nivel frontal y lateral
- ✓ Agitación hidráulica, filtro de aspiración de alta capacidad con válvula de corte y válvula de 3 vías para seleccionar estanque principal o retorno
- ✓ Turbina italiana Fieni en acero inoxidable con hélice de 9 paletas de alto rendimiento
- ✓ Deflectores que brindan mayor eficiencia y eliminan completamente la deriva
- ✓ Palas regulables de alta resistencia
- ✓ Chasis estructural reforzado galvanizado en caliente con perfiles de 6 mm
- ✓ Eje regulable en altura con dos posiciones
- ✓ Caja multiplicadora Fieni italiana de doble velocidad más punto muerto
- ✓ Porta boquillas dobles con sistema antigoteo
- ✓ Ruedas 10.0/75-15.3"

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Bombas y comandos

MARCA	BOMBA	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN MÁX.	COMANDO	CÓDIGO
	IDS-2001	185 L/min	50 bar	M170 2V Bronce	NT20002001PD
	APS-145	145 L/min	50 bar	M170 2V Aluminio	NT2000145PD
	BHS-200	193,7 L/min	50 bar	BMS 2V Bronce	NT2000200PD
	AR-1604	153 L/min	50 bar	BY Matic 2V Aluminio	NT20001604PD

Indica la bomba y el comando al cotizar. Te ayudamos a elegir según tu aplicación.

TURBINA INCLUIDA

Turbina Fieni D.913-56VNS

Equipo de aire Fieni (Italia) con hélice VNS de 913 mm de diámetro y 9 palas, y multiplicador CM12-VNS de 2 velocidades y neutro.

Hélice	VNS · 9 palas	Distribución Y · Z	9 m · 20 m
Diámetro	913 mm (36")	Portaboquillas	7 + 7
Multiplicador	CM12-VNS · 2 velocidades + neutro	Tractor	65 HP o más
Relaciones	1:2,93 · 1:3,29	Ruido a 7,5 m	92 dB
Caudal de aire	73.682 a 83.798 m³/h	Peso	130 kg
Potencia requerida	26,4 a 47,5 HP		
Dimensiones	A 1055 mm · B 1022 mm · C 94 mm · E 242 mm · F 290 mm · G 90 mm · H 100 mm · M 120 mm		

Desempeño según ángulo de pala

ÁNGULO DE PALA	CAUDAL DE AIRE	POTENCIA
26° (mín.)	73.682 m³/h	26,4 HP
34° (medio)	81.285 m³/h	36,9 HP
42° (máx.)	83.798 m³/h	47,5 HP

QUÉ INCLUYE

Equipamiento

✓ **Incluido de serie** 11 · viene con el equipo

TRANSMISIÓN
✓ Cardán T6 Bondioli & Pavesi
TURBINA Y AIRE
✓ Turbo 913 mm Fieni 56SFVNSLRP1
PULVERIZACIÓN
✓ Pitones tipo metralleta con 10 m de manguera c/u 8282012
✓ Filtro en línea 1/2" autolimpiante 70 MESH (bronce) 8137010
✓ Surtidores dobles estándar con sistema antigota 8268003
✓ Boquillas cerámicas de cono hueco Albuz
✓ Conjunto disco, difusor Ø18
RODADO
✓ Rueda 10/75-15.3" RUEDA153
LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN
✓ Llenador de estanque KLENADORGRANDE
✓ Estanque lavamanos ESTAN020
✓ Kit de seguridad operador 2113

+ **Opcionales** 15 · se agregan al cotizar

TRANSMISIÓN
+ Cardán T6 homocinético Bondioli & Pavesi
+ Cardán T7 Bondioli & Pavesi
+ Cardán T7 homocinético Bondioli & Pavesi
PULVERIZACIÓN
+ Filtro en línea 1/2" autolimpiante 70 MESH (bronce) 8137010
+ Surtidor OR 1/4" 8275012
+ Surtidor OR 1/4" c/antigota 5203461
+ Multiplicador gota (conexión central) 5107002
+ Multiplicador gota (excéntrico) ATMULTI-4811
CONTROL Y ELECTRÓNICA
+ Comando Braglia eléctrico 2 vías 50 Bar 5803
+ Computador GeoNave 32 (necesario COMANDO ELÉCTRICO GS PILOT 2V 40 Bar) GEON319
+ Kit Sonar doble 2 sensores con cable 5,5 m y 2 protecciones 937
+ Kit electrostático AgroNZ XP1000
RODADO
+ Rueda IMP100 400/60-15.5TL 16PR
LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN
+ Detergente limpiador de estanque 1504451
+ Kit mantención bomba de membranas (Según bomba)