

NEBULIZADORES

Nebulizador NT 2000 P

La precisión de la tecnología italiana al servicio de aplicaciones profesionales de máxima eficiencia.



CAPACIDAD

2000 L

LARGO x ANCHO x ALTO

4000 x 1530 x 1650 mm

TURBINA

Lerpain 900 mm

CULTIVOS



Cerezos



Nogales



Avellanos europeos



Paltos

y 9 cultivos más

Cotiza este equipo

Oficina +56 2 2289 5452

WhatsApp +56 9 4266 6397

ventas@lerpain.cl

www.lerpain.cl/nebulizador-nt-2000-p/

Características

- ✓ Comando de regulación y distribución de presión a distancia
- ✓ Estanque italiano de polietileno de 2000 litros con doble tapa abatible y tapón de drenaje italiano
- ✓ Estanque lavamanos independiente
- ✓ Estanque auxiliar para limpieza del circuito
- ✓ Doble indicador externo de nivel frontal y lateral
- ✓ Agitación hidráulica, filtro de aspiración con válvula de corte y válvula de 3 vías para seleccionar estanque principal o retorno
- ✓ Turbina Lerpain de alto rendimiento con hélice italiana balanceada de 8 paletas
- ✓ Chasis estructural galvanizado en caliente fabricado con perfiles de 6 mm
- ✓ Ejes en perfil UPN regulables en dos posiciones de trabajo
- ✓ Caja multiplicadora de doble velocidad más punto muerto
- ✓ Porta boquillas dobles con sistema antigoteo
- ✓ Ruedas 10.0/75-15.3" para una operación estable y segura

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Bombas y comandos

MARCA	BOMBA	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN MÁX.	COMANDO	CÓDIGO
	IDS-2001	185 L/min	50 bar	M170 2V Bronce	NT20002001P
	APS-145	145 L/min	50 bar	M170 2V Aluminio	NT1000145P
	APS-121	116 L/min	50 bar	M170 2V Aluminio	NT1000121P
	AR BHS-200	193,7 L/min	50 bar	BMS 2V Bronce	NT1500200P
	AR-1604	153 L/min	50 bar	BY Matic 2V Aluminio	NT10001604P
	AR-1203	115,8 L/min	50 bar	BY Matic 2V Aluminio	NT10001203P

Indica la bomba y el comando al cotizar. Te ayudamos a elegir según tu aplicación.

TURBINA INCLUIDA

Turbina Lerpain 900 mm

Turbina de 900 mm fabricada por Lerpain en acero galvanizado en caliente, con hélice italiana Elettrouno de 8 paletas.

Diámetro	900 mm	Material	Acero galvanizado en caliente
Caudal de aire	64.683 a 80.019 m³/h (según la marcha de la caja)	Caja multiplicadora	AMEC D-21 de 2 velocidades (1:4,5 y 1:3,6) y punto neutro
Toma de fuerza	540 rpm	Posición lenta (1:3,6)	64.683 m³/h de caudal de aire estimado
Hélice	Italiana Elettrouno, 8 paletas de paso fijo en posición intermedia, balanceada de fábrica	Posición rápida (1:4,5)	80.019 m³/h de caudal de aire estimado

QUÉ INCLUYE

Equipamiento

✓ **Incluido de serie 12** · viene con el equipo

TRANSMISIÓN
✓ Cardán T6 con funda protectora (Según bomba)
✓ Caja multiplicadora 2 velocidades y punto neutro PN22072200
TURBINA Y AIRE
✓ Hélice italiana de 8 paletas balanceada de fábrica (Ø 900 mm) HED900835
PULVERIZACIÓN
✓ Pitones tipo metralleta con 10 m de manguera c/u 8282012
✓ Surtidores dobles estándar con sistema antigota 8268003
✓ Surtidores dobles regulables con sistema antigota 626278A
✓ Boquillas cerámicas de cono hueco Albuz
✓ Conjunto disco, difusor Ø18 Albuz
RODADO
✓ Rueda 10.0/75-15.3" ROD6203
LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN
✓ Llenador de estanque KLENADORGRANDE
✓ Estanque lavamanos ESTAN020
✓ Kit de seguridad operador 2113

+ **Opcionales 14** · se agregan al cotizar

TRANSMISIÓN
+ Cardán homocinético con protección AX51432
PULVERIZACIÓN
+ Filtro en línea 1/2" autolimpiante 70 MESH (bronce) 8137010
+ Multiplicador gota (conexión central) 5107002
+ Multiplicador gota (excéntrico) ATMULTI-4811
+ Surtidor OR 1/4" 8275012
+ Surtidor OR 1/4" c/antigota 5203461
CONTROL Y ELECTRÓNICA
+ Comando Braglia eléctrico 2 vías 50 Bar 005803
+ Computador GeoNave 32 (necesario COMANDO ELÉCTRICO GS PILOT 2V 40 Bar) GEON319
+ Kit Sonar doble 2 sensores con cable 5,5 m y 2 protecciones 937
+ Kit electrostático AgroNZ XP1000
RODADO
+ Rueda IMP100 11.5/80-15.3" ROD6203
+ Rueda IMP100 400/60-15.5TL 16PR
LLENADO, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN
+ Detergente limpiador de estanque 1504451
+ Kit mantención bomba de membranas (Según bomba)