

ACCESORIOS DE PULVERIZACIÓN

Turbina Lerpain 900 mm

Turbina de 900 mm fabricada por Lerpain en acero galvanizado en caliente, con hélice italiana Elettrouno de 8 paletas.



MARCA

Fabricada por Lerpain, Hélice Elettrouno**Solicita este accesorio**

Oficina +56 2 2289 5452

WhatsApp +56 9 4266 6397

ventas@lerpain.cl

www.lerpain.cl/turbina-lerpain-900-mm/

Características

- ✓ Fabricada por Lerpain en acero galvanizado en caliente
- ✓ Hélice italiana Elettrouno de 8 paletas de paso fijo
- ✓ Caja multiplicadora de 2 velocidades y punto neutro
- ✓ Trabajo a 540 rpm en la toma de fuerza
- ✓ Flujo de aire potente y constante

FICHA TÉCNICA

Especificaciones

CARACTERÍSTICA	VALOR
Diámetro	900 mm
Caudal de aire	64.683 a 80.019 m³/h (según la marcha de la caja)
Toma de fuerza	540 rpm
Hélice	Italiana Elettrouno, 8 paletas de paso fijo en posición intermedia, balanceada de fábrica
Material	Acero galvanizado en caliente

Componentes

- **Caja multiplicadora** AMEC D-21 de 2 velocidades (1:4,5 y 1:3,6) y punto neutro. [Ver en el Catálogo](#)

Velocidades de trabajo

La hélice viene de fábrica con las paletas en la posición intermedia. El caudal de aire cambia con la marcha de la caja multiplicadora, trabajando a 540 rpm en la toma de fuerza:

- **Posición lenta (1:3,6)** 64.683 m³/h de caudal de aire estimado
- **Posición rápida (1:4,5)** 80.019 m³/h de caudal de aire estimado

Fuente: Lerpain, ficha «Caudal de aire Turbina NT2000» (octubre 2026).