



25	DMB3.03	电线组1mm <sup>2</sup> ×280mm	1				黑色,无图,一端压端子4.0
24	DMB3.02	电线组1mm <sup>2</sup> ×200mm	1				红色,无图,一端压端子4.0
23	KW-7-0B	微动开关	1				外购
22	GB/T78-2000	内六角锥端紧定螺钉M8×1×8	1	钢45H			
21	DMB3-06	泵体	1	PA66(15%)	51g		黑色
20	DMB3-09	水阀阀座	4	POM	2g		白色
19	DMB3-08	水阀阀芯	4	TPV	0.2g		白色
18	DMB1-12	水阀弹簧0.25×(内)5×15.5×11	4	1Cr18Ni9Ti	0.05g		借用
17	DMB3-07	水阀阀架	4	POM	2g		白色
16	DMB3-05	工作隔膜	2	特种橡胶	4g		黑色
15	DMB3-02	泵盖	2	PA66(30%)	15g		
14	GB/T845-1985	十字槽盘头自攻螺钉ST3.5×18	15	不锈钢			
13	GB/T818-2000	十字槽盘头螺钉M4×16	1	不锈钢			
12	DMB3-12	压力开关盒	1	PA66(30%)	11g		黑色
11	DMB3.01	电线组1mm <sup>2</sup> ×150	1				红色,无图,两端压端子4.0
10	DMB3-11	调压弹簧衬	1	聚甲醛	0.2g		白色
9	DMB3-13	调压弹簧1.3×(外)8×20×8	1	不锈钢	2g		
8	DMB3-10	压力开关座	1	PA66(30%)	2g		黑色
7	GB1235-76	O形圈(外)16.5×2.4	1	氟橡胶G801			
6	DMB3-03	活塞	1	PA66(10%)	7g		黑色
5	GB/T276-1994	轴承608-2Z	1				
4	DMB3-04	偏心轮	1	锌合金	2g		
3	GB/T819.1-2000	十字槽沉头螺钉M4×12	2	钢4.8			镀白
2	DMB3-01	电机固定板	1	PA66(15%)	6g		黑色
1		电机HRS-775S/12V	1				

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
					重量	重量	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量
						比例	
审核						B	1:1
工艺			批准			共	张第
						张	

台州信溢农业机械有限公司  
DMB3型电动隔膜泵爆炸图  
DMB3.00

借(通)用 件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员
日期